

Svajonių namai

techninės specifikacijos

Namo ir aplinkos elementai	Techninės charakteristikos ir atliekamų darbų aprašymas DALINĖ APDAILA
Pastato energetinė klasė	A+
Lauko tinklai	Giluminis gręžinys. Biologiniai valymo įrenginiai Biomax atskirai kiekvienam butui dvibučiame name.
Šildymas	Numatytas šildymas siurbliu oras-vanduo. Prietaisas neįrengiamas.
Pamatai	Poliniai gręžtiniai pamatai. Cokolis iš vidaus lauko apšiltintas 10 cm putų polistirenu, po rostverku – 10 cm putų polistirenu, iš išorės – 20 cm putų polistirenu.
Išorinės sienos	Išorės pastato sienos - 24 cm dujų silikatinių blokelių mūras, šiltinimas 25 cm neoporu.
Vidinės pertvaros	Dvigubas gipso kartonas, viduje 10 cm vata.
Langai, palangės	Langai – Gealan 6 kamerų rėmas, stiklo paketas - trijų stiklų. Rėmas juodos spalvos.
Durys	Plastikinės su stiklo paketais.
Grindys	Šiltinimas 30 cm putų polistirenu, išlyginamasis betono sluoksnis virš išvedžiuoto grindinio šildymo.
Stogas	Stogo danga – profiliuotos skardos lakštai. Stogo šiltinimas 32 cm kombinuotų porų putomis. Įrengti lietvamzdžiai.
Šildymas	Įrengiamas grindinis šildymas visose patalpose. Vamzdeliai 18 mm.
Vandentiekis	Išvedžiota pagal išplanavimą iki prietaisų pajungimo taškų.
Kanalizacija	Išvedžiota pagal išplanavimą iki prietaisų pajungimo taškų.
Vėdinimas	Išvedžioti ventiliaciniai vamzdžiai per lubas. Rekuperatorius neįrengiamas
Elektra	Elektra - 5 kW namui su galimybe didinti pagal poreikius. Įvedama į namo katilinę.
Fasadas	Fasado apdaila – dekoratyvinis tinkas, klinkerio plytelės.
Parkavimas	Įrengiamos stovėjimo vietos automobiliams šalia namo.
Aplinka	Trinkelėmis grįsta akligatvio bendroji gatvė. Įrengiami įvažiavimo vartai, gatvės apšvietimas. Įvažiavimas į kiemą išklotas trinkelėmis. Pasėta veja.